

ECOTENT Profi Line – Serie 50/6

Gestell

- ✓ absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)
- ✓ Außenprofilmaße: Standbeine 50 x 50mm, 6-eckig, Dachprofile 30 x 18mm, 2,0mm Materialdicke der Standbeinprofile, 1,8mm bei den Dachprofilen
- ✓ 100% korrosionsbeständig (sehr lange Lebensdauer)
- ✓ einfaches Handling und maximale Anwendungssicherheit mit dem neuen Einrastsystem
- ✓ erhöhte Stabilität dank 2 zusätzlichen Stützrippen in den Dachprofilen und der Sechseckform bei den Standbeinen
- ✓ Toleranzen gemäß DIN 1748
- ✓ Verbindungsteile aus rostfreien eloxierten Aluminiumprofilen schlag- und bruchstabil, äußerst stabil und massiv
- ✓ geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- ✓ Schrauben mit Stopfmutter gesichert oder mit Gegengewinde gekontert
- ✓ patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen
- ✓ leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
- ✓ Standfuß 150 x 150mm, 4-Eck mit 2 Bohrungen 15mm für Heringe
- ✓ 3-fach verstärkte PVC-Tragtasche PVC/Schaumstoff/PVC verhindert Transportbeschädigungen
- ✓ komplettes Verspannungsset (Erdnägel / Spanngurten)
- ✓ 10 verschiedene Größen und Ausführungen

Dach

- ✓ 500D Polyester oder PVC 500D
- ✓ reißfest
- ✓ abwaschbar, mit Seife oder per Hochdruckgerät mit einem Abstand von mind. 50cm
- ✓ bedruckbar mit speziellen Siebdruckfarben, per Foliendruck oder per Thermotransferdruck sowie auch im Digitaldruck (Qualität wird von ECOTRADE bei eigener Herstellung garantiert, ohne spezielle Erfahrung nicht extern zur Nachahmung empfohlen)
- ✓ 100 % wasserdicht
- ✓ spezielle Regenrinnennaht
- ✓ Wärme- und Kälteisolierend
- ✓ wasserabstoßend Stufe 3*
- ✓ Wasserfestigkeitsstufe 3*
- ✓ Lichtfestigkeitsstufe 3* (sehr hoher UV-Beständigkeitsgrad)
- ✓ schwer entflammbar (gem. US-Standard 94 und EMPA geprüft), brandschutztechnische Klassierung 5.1 A2/B1/M1