

EINSATZZWECK




Die Business Line ist das Mittelgewicht vom Schweizer Faltzeltspezialisten ECOTENT - speziell geeignet für häufige und mehrtägige Einsätze, wie beispielsweise auf Messen, Ausstellungen, Verkaufsstände, Events uvm.

- sehr kurze Aufbauzeit, kompaktes Packmaß
- volles Ersatzteilservice: Bei uns bekommen Sie zu jeder Zeit jede einzelne Schraube des Gestelles als Ersatzteil nach.
- Dächer und Seitenwände besitzen Prüfungszeugnisse für Wasserdichtigkeit, UV-Stabilität, flammhemmende Ausrüstung.
- Alle ECOTENT Faltzelte sind TÜV-zertifiziert und entsprechen somit den Veranstaltungsgesetzen in Österreich und der EU.


VERFÜGBARE VERSIONEN




3 x 3 m, 4 x 4 m
4 Standbeine




4,5 x 3 m
4 Standbeine



6 x 4 m
8 Standbeine



6 x 6 m
8 Standbeine



4 x 2 m, 6 x 3 m,
8 x 4 m
6 Standbeine

GESTELL

- absolut rostfreie, eloxierte Aluminiumkonstruktion (100% korrosionsbeständig)
- Standbeine 40 x 40 mm (2,0 mm Wandstärke), Dachprofile 30 x 15 mm (1,4 mm Wandstärke)
- Verbindungsteile aus glasfaserverstärktem, schlag- und bruch sicherem Kunststoff
- geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubensystem
- Standfuß 120 x 120 mm, 4-eckig mit 2 Bohrungen (15 mm) für Heringe
- INKLUSIVE: 2-fach verstärkte Tragetasche aus 600D Polyester



DACHGEWEBE

- 500D Polyester (Materialstärke: ca. 0,25 mm) oder PVC (ca. 0,4 mm)
- PU-Beschichtung, wasserdicht, UV-stabilisiert, , schwer entflammbar nach A2/B1/M1 Norm
- bedruckbar (Siebdruck, Thermotransferdruck)

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Seitenwände: Standard, mit Rundbogenfenster (S-Panorama), mit großem rechteckigen Fenster (Panorama), Standard mit Türe, S-Panorama mit Türe, halbhoch
- Zeltverbinder für die Kombination mehrerer Zelte, Regenrinnen
- Vordächer, Ziervorhänge
- Kreuzstreben und Verbindungsstangen zur Stabilisierung
- Gewichtsplatten zur Fixierung auf Asphalt
- Standbeinverlängerungen
- Werbefahnen



TECHNISCHE DATEN:

| Größe | Gewicht* | Gesamthöhe / Durchgangshöhe | Packmaß BxTxH |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|
| 3 x 3 m | 29 + 5 kg | 3,30 m / 2,00 m | 32 x 32 x 154 cm |
| 4 x 4 m | 35 + 8 kg | 4,00 m / 2,30 m | 32 x 32 x 204 cm |
| 6 x 6 m | 77 + 14 kg | 4,00 m / 2,00 m | 56 x 56 x 154 cm |
| 3 x 2 m | 30 + 4 kg | 3,30 m / 2,00 m | 32 x 56 x 154 cm |
| 4 x 2 m | 44 + 6 kg | 3,30 m / 2,00 m | 32 x 56 x 154 cm |
| 4,5 x 3 m | 37 + 7 kg | 3,30 m / 2,00 m | 32 x 45 x 154 cm |
| 6 x 3 m | 49 + 8 kg | 3,30 m / 2,00 m | 32 x 56 x 154 cm |
| 6 x 4 m | 59 + 10 kg | 4,00 m / 2,30 m | 32 x 45 x 204 cm |
| 8 x 4 m | 59 + 13 kg | 4,00 m / 2,30 m | 32 x 55 x 204 cm |
| 5 x 2,5 m | 42 + 7 kg | 3,30 m / 2,00 m | |

* Gestell + Dach (500D Polyester)

VERFÜGBARE FARBEN:

Polyester 500D:

| | |
|--|-------------------|
| | Weiss |
| | Beige 1205 C |
| | Gelb 109 C |
| | Orange 1655 C |
| | Rot 186 C |
| | Grün 348 C |
| | Dunkelgrün 3308 C |
| | Blau 293 C |
| | Navy 2767 C |
| | Silber 430 C |
| | Schwarz |

PVC:

| | |
|--|------------|
| | Weiss |
| | Blau 294 C |
| | Rot 485 C |
| | Coffee |
| | Schwarz |

GARANTIE

Zwei Jahre Garantie, lebenslange Garantie gegen Korrosion.