


EINSATZZWECK




Das Schwergewicht - speziell für langfristige und permanente Einsätze.

- sehr kurze Aufbauzeit, kompaktes Packmaß
- volles Ersatzteilservice: Bei uns bekommen Sie zu jeder Zeit jede einzelne Schraube des Gestelles als Ersatzteil nach.
- Dächer und Seitenwände besitzen Prüfungszeugnisse für Wasserdichtheit, UV-Stabilität, flammhemmende Ausrüstung.
- Alle ECOTENT Falztelte sind TÜV-zertifiziert und entsprechen somit den Veranstaltungsgesetzen in Österreich und der EU.


VERFÜGBARE VERSIONEN




3 x 3 m, 4 x 4 m
4 Standbeine




4,5 x 3 m
4 Standbeine



6 x 4 m
8 Standbeine



5 x 5 m, 6 x 6 m
8 Standbeine



6 x 3 m, 8 x 4 m
6 Standbeine

GESTELL

- absolut rostfreie, eloxierte Aluminiumkonstruktion (100% korrosionsbeständig)
- Standbeine 50 x 50 mm hexagonal (2,8 mm Wandstärke), Dachprofile 30 x 18 mm (1,8 mm Wandstärke)
- Verbindungsteile aus rostfreien eloxierten Aluminiumprofilen schlag- und bruch-sicher, äußerst stabil und massiv
- geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubensystem
- Standfuß 150 x 150 mm, 4-eckig mit 2 Bohrungen (15 mm) für Heringe
- INKLUSIVE: verstärkte dreilagige PVC-Tragetasche



DACHGEWEBE

- 500D Polyester (Materialstärke: ca. 0,25 mm) oder PVC (ca. 0,4 mm)
- abwaschbar, mit Seife oder per Hochdruckgerät (mind. 50 cm Abstand)
- PU-Beschichtung, wasserdicht, UV-stabilisiert, schwer entflammbar nach A2/B1/M1-Norm
- bedruckbar (Siebdruck, Thermotransferdruck)

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Seitenwände: Standard, mit Rundbogenfenster (S-Panorama), mit großem rechteckigen Fenster (Panorama), Standard mit Türe, S-Panorama mit Türe, halbhoch
- Zeltverbinder für die Kombination mehrerer Zelte, Regenrinnen
- Vordächer, Ziervorhänge
- Kreuzstreben und Verbindungsstangen zur Stabilisierung
- Gewichtsplatten zur Fixierung auf Asphalt
- Standbeinverlängerungen
- Werbefahnen



TECHNISCHE DATEN:

Größe	Gewicht*	Gesamthöhe / Durchgangshöhe	Packmaß BxTxH
3 x 3 m	41 + 5 kg	3,30 m / 2,00 m	37 x 37 x 154 cm
4 x 4 m	48 + 8 kg	4,00 m / 2,30 m	37 x 37 x 206 cm
5 x 5 m	59 + 10 kg	5,25 m / 2,75 m	37 x 37 x 255 cm
4,5 x 3 m	51 + 7 kg	3,30 m / 2,00 m	37 x 50 x 154 cm
6 x 3 m	60 + 8 kg	3,30 m / 2,00 m	38 x 61 x 154 cm
6 x 4 m	73 + 10 kg	4,00 m / 2,30 m	37 x 50 x 206 cm
8 x 4 m	84 + 13kg	4,00 m / 2,30 m	37 x 58 x 206 cm
6 x 6 m	111 + 14 kg	4,00 m / 2,00 m	35 x 35 x 250 cm
* Gestell + Dach (500D Polyester)			

VERFÜGBARE FARBEN:

Polyester 500D:

	Weiss
	Beige 1205 C
	Gelb 109 C
	Orange 1655 C
	Rot 186 C
	Grün 348 C
	Dunkelgrün 3308 C
	Blau 293 C
	Navy 2767 C
	Silber 430 C
	Schwarz

PVC:

	Weiss
	Blau 294 C
	Rot 485 C
	Coffee
	Schwarz

GARANTIE

Zwei Jahre Garantie, lebenslange Garantie gegen Korrosion.